

Silný partner pro těžká břemena !

Výtah **GEDA 500 Z** si v posledních letech vydobyl dobré jméno jako spolehlivý partner pro stavbaře. Jeho prostorná nákladní plošina s nosností 500 kg nabízí místo pro dvě velká kolečka nebo velké palety, stejně jako možnost upevnění neskladných stavebních materiálů.

Velké bezpečnostní statické rezervy – 1,5násobek nosnosti. Stavbu výtahu až do výšky 100 m lze lehce zvládnout pomocí spolehlivých ocelových dílů stožáru přímo z plošiny. Dolní ohraničení a patrové bezpečnostní zařízení činí provoz nejen bezpečným, ale umožňují i ovládání výtahu z každého poschodí.



Pohodlné nasazení 1,5 m trojúhelníkových dílů stožáru!



GEDA 500 Z

sloupový výtah s ocelovým stožárem

- Příkon 380 V – 50 Hz
- Nosnost 500 kg
- Rychlost zdvihu 30 m/min
- Maximální výška zdvihu 100 m
- Výkon motoru 5,5 kW
- Patní díl se dvěma nastavitelnými šrouby a základní stožár 2,2 m
- Elektricky jištěná otočná nákladní plošina (vnitřní rozměry 1,6 x 1,4 m) se sklopným nájezdem a ochranou při montáži
- Nasazovací rám pro transport neskladných dílů
- Pádová brzda, reagující na rychlost
- Vypínač při přetížení s kontrolkou
- Montážní ovládání v plošině s přepínačem provoz/montáž, kontrolka přetížení a praktická zásuvka
- Koncový spínač nahoře a dole
- Integrovaný nouzový spínač nahoře a dole
- Bezpečnostní zastavení 2 m nad zemí
- Oka na saních ke zdvihnutí základní jednotky jeřábem

GEDA – špičková kvalita:



Pomocí homologovaného přívěsu se výtah automaticky vyloží nebo naloží bez pomocného nářadí. Žárově zinkovaný přívěs je tím zároveň chráněn před poškozením a krádeží a může být použit pro další výtahy.



Žárově zinkované ohraničení s elektricky jištěnou přístupovou skříňkou umožňuje ovládání při uzavření a při transportu může zůstat uzavřeno.



Otáčení nákladní plošiny o 90 stupňů na místě nakládky umožňuje bezpečné překonání volné mezery. Také připojení držáků stožáru z otočné plošiny je velmi snadné. Nakládka dole probíhá souběžně s budovou, což šetří místo, a na úzkém chodníku je často rozhodující.



Žárově zinkované elektricky jištěné patrové bezpečnostní zařízení s mechanicky uzavíratelnými zásuvnými dveřmi, stejně jako integrované ovládání, zajišťuje bezpečnost místa vykládky.



Příslušenství

- Trojúhelníkové díly stožáru 1,5 m dlouhé z žárově pozinkované oceli se čtyřmi neztratitelnými šrouby (M 16) a maticemi (i pro personální výtah GEDA 7P).
- Nasazovací rám pro dopravu dílů lešení.
- Sada držáků stožáru s upevněním (1 sada pro základový stožár a dále kotvení každých 6 m) pro rychlou montáž.
- Kabelový zásobník s vlečným kabelem pro výšku zdvihu 25/50/75/100 m a vedení vlečného kabelu.
- Homologovaný jednoosý přívěs (žárově pozinkovaný) 80 km/h pro jednoduchý transport a automatické nasazení výtahu s tažnou osou na osobní nebo nákladní automobil.

Doplňkové vybavení dle CE-normy

- Žárově zinkované bezpečnostní ohraničení 1,10 m vysoké s elektricky jištěnými dveřmi (nastavitelnými pro transport a provoz) a s integrovaným ovládaním.
- Žárově zinkované patrové bezpečnostní jištění 1,10 m vysoké (pro všechny trubky lešení o průměru 38 mm a šířky pole 2 – 3,07 m) s elektricky jištěnými dveřmi, mechanicky uzavíratelnými na závoru, se zabudovaným ovládaním, 10 m kabelem a patrovou nájezdovou destičkou.

Všechny sloupové výtahy **GEDA** jsou opatřeny značkou CE a odpovídají evropským strojírenským normám EN 12158-1.

